

HARO Sports Floors

Dominating the game.

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Empleo: Empleo deportivo y usos múltiples

STOCKHOLM 10

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Empleo: Empleo deportivo y usos múltiples



- Rodapié de seguridad ventilado HARO
- Módul HARO de parquet deportivo (formato: 2200 x 180 x 12,6 mm)
- Lámina de PE
- Módulo de falso piso (formato: 4000 x 96 x 17 mm)
- Módulo HARO de soporte elástico (formato: 4000 x 96 x 37 mm)
- Impermeabilización
- Cemento en bruto



Es adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior ESTOCOLMO cemento en bruto	Modelo Stockholm 10
Módulo HARO de soporte elástico hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos, Distancia centro/centro: 500 mm colocado en el sentido longitudinal del pabellón	37 mm
Módulo de falso piso, clavado al soporte elástico HARO, con un corte de 12 mm en el punto de cruce, distancia centro/centro: 137,5 mm. La madera de abeto está: <ul style="list-style-type: none"> • secada de forma artificial • recortada en paralelo • cepillada por todas las caras • fabricada en longitudes fijas 	17 mm
Lámina de PE, solapada en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
Módulo HARO de parquet deportivo grapado a módulos de falso suelo capa de uso de madera maciza 3,6 mm, Grosor total Barnizado PERMADUR® de fábrica resistente a la abrasión	12,6 mm
Altura de construcción	66,6 mm

El modelo Estocolmo 10 cumple los requisitos de la norma DIN V 18032-2 y está sometido al control de calidad RAL-GZ 942.

